

浙江宏明阀门有限公司



**PRODUCT RANGE**

产品范围



zhejiang Homin Valve Co.,Ltd.  
[www.homin.cn](http://www.homin.cn)

# 企业简介

浙江宏明阀门有限公司创建于2000年，是科技型阀门企业，集研发、设计、制造、销售及服务于一体的企业。注册商标有"宏明"、"HOMIN"，拥有进出口自营权。公司是国家高新技术企业，中国阀协会会员单位。相继取得了DNV（挪威船级社）ISO 9001国际管理体系认证，国家颁发的压力管道A级制造许可证（TS），美国石油协会API 6D认证，建立了较先进的企业管理系统和完善的质量保证体系。

宏明公司的阀门采用CAD、CAE、CAM、FEA和有限元设计、制造和管理，阀门广泛应用于极其恶劣的工况：高温（可达816℃），高压（可达15000Psi），低温（致-196℃），高颗粒（如矿山工业、石油化工的催化剂及PTO工艺、喷煤粉类、卸灰类等）。公司追求严格的质量管理，除按照ANSI/ASME、API、ISO、GB/JB、JIS、DIN、BS等标准制造检验外，还要通过更加严格的宏明企业标准进行检验，并对出厂的阀门提供"零泄露"检验证书。

公司生产的金属密封球阀、固定球管线球阀、偏心半球阀等获得一系列国家专利证书。阀门的材料有碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢、蒙乃尔合金、低温钢及其他特殊钢，执行机构可选配蜗轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动以及实现自动化控制。产品适用于石油、化工、冶金、电力、矿山、煤化工、多晶硅、有机硅、纯碱类、喷煤粉、卸灰、高温蒸汽及长输管线等工程。

"创新无止境"是宏明人的精神，在苛刻工况应用阀门领域我们取得了卓越的成绩，产品科技含量高。我们将继续努力，设计制造出更好的产品呈献给广大用户，并做好售后服务及技术协助等方面的工作，欢迎新老客户和朋友光临我们公司参观指导及洽谈业务，与我们建立良好的合作关系。



国家高新技术企业



管理体系认证证书



API 6D证书



特种设备制造许可证

# 球阀产品系列



## 金属密封球阀 H1-1系列

全锻式金属密封球阀（二片式/三片式阀体），浮动球构造，可选择单向/双向密封，球体和阀座进行特殊的硬化处理，具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐冲蚀和使用寿命长的特点。可广泛用于石油、化工、电力、钢铁、造纸业、有机硅、多晶硅、矿山、煤化工等工业过程的流体介质的切断。可使用电动、气动、液动及电液联动等执行装置进行远程控制操作。

压力等级	口径	阀体材质	应用标准	连接型式
ASME 150-2500 PN 16-160	1/2-24" DN15-600	所有材质	ASME B16.34 GB/T 12224	法兰、对焊、 承插焊、卡箍



## 金属密封球阀 H1-2系列

该系列金属密封球阀采用铸造阀体（二片式），浮动球构造，单向密封，球体和阀座具有良好剪切自洁功能，适用于含颗粒、易结晶、纤维等介质使用场合。

压力等级	口径	阀体材质	应用标准	连接型式
ASME 150-300 PN 16-63	1-8" DN25-200	碳钢 不锈钢	ASME B16.34 GB/T 12224	法兰 对焊

# 球阀产品系列



## 金属密封球阀 H2-1系列

全锻式金属密封固定球结构（三片式阀体），阀座为浮动式，双向密封，由于阀前使用了弹簧加载的独立上下游浮动阀座，使阀腔内的积压可自动向下游泄放，从而完全避免了体腔积压产生的各种危险。

压力等级	口径	阀体材质	应用标准	连接型式
ASME 150-2500 PN 16-100	2-36" DN50-900	所有材质	ASME B16.34 GB/T 12224	法兰 对焊

## 金属密封球阀 H2-2系列

金属密封固定球结构，双向密封，该系列为三片式铸造阀体。

压力等级	口径	阀体材质	应用标准	连接型式
ASME 150-300 PN 16-63	2-36" DN50-900	碳钢 不锈钢	ASME B16.34 GB/T 12224	法兰 对焊

# 球阀产品系列



## 金属密封球阀 H2-3系列

一体式固定球阀，全金属硬面密封，一体式的阀杆设计，坚固的执行机构安装支架可以让执行机构在高频工况下运行时平稳地工作，广泛用于浓酸、浓碱，含颗粒，高频率等恶劣工况。

压力等级	口径	阀体材质	应用标准	连接型式
ASME 150-300 PN 16-40	2-12" DN50-300	碳钢 不锈钢	ASME B16.34 GB/T 12224	法兰



## 固定球管线球阀

三片式锻造阀体，选用聚合物或金属作密封材料，比较宽的温变和压力范围，具有优良的密封性能。同时可满足防火、防静电和硫化环境下抗硫化应力破坏的要求，是石油、石化、化工、原油和天然气等输送管道的理想用阀。

压力等级	口径	阀体材质	应用标准	连接型式
ASME 150-1500 PN 16-160	2-36" DN50-900	A105、LF2 F316	API 6D GB/T 19672	法兰 对焊

# 球阀产品系列



## 固定球阀

二片式/三片式铸造阀体，固定球结构，阀座为不同压力级别的聚合物与金属组成的镶嵌式构造，自动泄压，广泛应用于城市管线及各种工业过程控制。

压力等级	口径	阀体材质	应用标准	连接型式
ASME 150-300 PN 16-63	2-36" DN50-900	碳钢 不锈钢	API 6D GB/T 19672	法兰 对焊



## 偏心半球阀

一体式铸造阀体，该系列产品结构独特，性能稳定，开启迅速轻便，磨损自行补偿、密封可靠耐用、压降小、自行破除污垢，无“死区”。为化工、石油、燃气、冶金、电力等工业部门溶液工艺流程中易沉淀结垢、结晶、析出等影响流程的困境提供了可靠的过程控制。

压力等级	口径	阀体材质	应用标准	连接型式
ASME 150-300 PN 10-40	2-56" DN50-1400	碳钢 不锈钢	ASME B16.34 GB/T 12224	法兰

# 执行器及附件

可选配气动、电动、液动、气液联动及电液联动执行器



阀门定位器



限位开关



电磁换向阀



空气高压阀



**浙江宏明阀门有限公司**  
**ZHEJIANG HOMIN VALVE CO.,LTD.**

地址：浙江温州市龙湾区永强路308号

邮编：325024

国内营销部：0577-85885888 86855777

国际营销部：0577-86862911

技术支持：13858862128

图文传真：0577-86879606

邮箱：sales@homin.cn

代理商：

- 本产品可能在未预告的情况下进行规格变更，恕不另行通知。
- 该目录中产品的颜色由于印刷原因内容可能与实际产品不符，以实际产品为准。
- 请在购买前详洽业务员。

© 2010宏明公司版权所有



zhejiang Homin Valve Co.,Ltd.  
[www.homin.cn](http://www.homin.cn)